

TABLEAU DE CORRESPONDANCE CONDITIONNEMENT PSE

| PSE blanc | PSE gris | Épaisseur panneau (mm) | Nombre de panneaux Par paquet blanc (gris) | m ² par paquet blanc (gris) | m ³ par paquet blanc (gris) |
|-----------|----------|------------------------|--|---|---|
| MKI0046 | | 20 | 25 | 18 | 0,36 |
| MKI0047 | | 30 | 16 | 11,52 | 0,3456 |
| MKI0048 | MKI0075 | 40 | 12 | 8,64 | 0,3456 |
| MKI0049 | | 50 | 10 | 7,2 | 0,36 |
| MKI0050 | MKI0076 | 60 | 8 | 5,76 | 0,3456 |
| MKI0051 | | 70 | 7 | 5,04 | 0,3528 |
| MKI0052 | MKI0077 | 80 | 6 | 4,32 | 0,3456 |
| MKI0053 | | 90 | 5 | 3,6 | 0,324 |
| MKI0054 | MKI0078 | 100 | 5 | 3,6 | 0,36 |
| MKI0055 | | 110 | 4 | 2,88 | 0,3168 |
| MKI0056 | MKI0079 | 120 | 4 | 2,88 | 0,3456 |
| MKI0057 | | 130 | 4 | 2,88 | 0,3744 |
| MKI0058 | MKI0080 | 140 | 3 | 2,16 | 0,3024 |
| MKI0059 | | 150 | 3 | 2,16 | 0,324 |
| MKI0060 | MKI0081 | 160 | 3 | 2,16 | 0,3456 |
| MKI0061 | | 170 | 3 | 2,16 | 0,3672 |
| MKI0062 | MKI0082 | 180 | 3 | 2,16 | 0,3888 |
| MKI0063 | | 190 | 2 | 1,44 | 0,2736 |
| MKI0064 | MKI0083 | 200 | 2 | 1,44 | 0,288 |
| MKI0065 | | 210 | 2 | 1,44 | 0,3024 |
| MKI0066 | MKI0084 | 220 | 2 (1) | 1,44 (0,72) | 0,3168 (0,158) |
| MKI0067 | | 230 | 2 | 1,44 | 0,3312 |
| MKI0068 | MKI0085 | 240 | 2 (1) | 1,44 (0,72) | 0,3456 (0,173) |
| MKI0069 | | 250 | 2 | 1,44 | 0,36 |
| MKI0070 | MKI0086 | 260 | 2 (1) | 1,44 (0,72) | 0,3744 (0,187) |
| MKI0071 | | 270 | 2 | 1,44 | 0,3888 |
| MKI0072 | MKI0087 | 280 | 2 (1) | 1,44 (0,72) | 0,4032 (0,202) |
| MKI0073 | | 290 | 2 | 1,44 | 0,4176 |
| MKI0074 | MKI0088 | 300 | 2 (1) | 1,44 (0,72) | 0,432 (0,216) |