

TABLEAU DE CORRESPONDANCE CONDITIONNEMENT SOUBASSEMENT en PSE blanc

PSE Blanc Soubassement	Épaisseur panneau (mm)	Nombre de panneaux Par paquet	m <sup>2</sup> par paquet blanc (gris)	m <sup>3</sup> par paquet blanc (gris)
MKI0101	20	25	18	0,36
MKI0102	30	16	11,52	0,3456
MKI0103	40	12	8,64	0,3456
MKI0104	50	10	7,2	0,36
MKI0105	60	8	5,76	0,3456
MKI0106	70	7	5,04	0,3528
MKI0107	80	6	4,32	0,3456
MKI0108	90	5	3,6	0,324
MKI0109	100	5	3,6	0,36
MKI0110	110	4	2,88	0,3168
MKI0111	120	4	2,88	0,3456
MKI0112	130	4	2,88	0,3744
MKI0113	140	3	2,16	0,3024
MKI0114	150	3	2,16	0,324
MKI0115	160	3	2,16	0,3456
MKI0116	170	3	2,16	0,3672
MKI0117	180	3	2,16	0,3888
MKI0118	190	2	1,44	0,2736
MKI0119	200	2	1,44	0,288
MKI0120	210	2	1,44	0,3024
MKI0121	220	2	1,44	0,3168
MKI0122	230	2	1,44	0,3312
MKI0123	240	2	1,44	0,3456
MKI0124	250	2	1,44	0,36
MKI0125	260	2	1,44	0,3744
MKI0126	270	2	1,44	0,3888
MKI0127	280	2	1,44	0,4032
MKI0128	290	2	1,44	0,4176
MKI0129	300	2	1,44	0,432